

Båttrailer BX750-LW PRO multirullar

(EC0587T1)

TIKI's nya generation båttrailers kombinerar innovativ design och praktiska egenskaper och erbjuder en säker och bekväm transportlösning för olika båttyper. Den är designad med även den mest krävande användaren i åtanke. BX-serien har utvecklats i samarbete med båttillverkare och användare. Den varmgalvaniserade, enaxliga trailern är designad för tuffa tag och dagligt bruk.

OBS! När du väljer släp, håll ett öga på mått och vikt på din båt tillsammans med motor, bränsle och tillbehör.

PRO-serien har:

- 2,09 m bred ram
- Vattentäta LED-lampor
- Förstärkt kulkoppling.

En bredare trailer ger den bästa körupplevelsen och bättre tillgång till båten på trailern. Ramen med förlängda sidostänger ökar stabiliteten och säkerheten vid körning. Bladfjädring med stötdämpare lindrar effekten av krockhål på släpet och förbättrar körprestandan. Den justerbara dragstången gör att trailern kan justeras efter båtens längd och tyngdpunkt.

På vinschtornet går det att justera höjden på vinschen och vinschtornsklykan, samt vinkeln i förhållande till marken. En vinsch med broms säkerställer bekväm och säker användning.

För säkrare och bekvämare förflyttning av båten utan dragfordon, stöds stödhjulet från två punkter. Vattentäta nav säkerställer en längre livslängd för lagren. Släpvagnsramen är utrustad med stora kraftiga monteringsöglor för att säkert fästa båten.

De självreglerande sidorullarna anpassar sig till formen på båtens botten och hjälper till att lasta och lossa båten smidigare. Tack vare multirullarna får båten bättre stöd, lasten är jämnare fördelad och båten förblir därmed stabilare på trailern.

Stänkskärmar och klivbara skärmar i metall ger bättre åtkomst till båten på trailern. Bakljusen är fästa på släpvagnens stänkskärm. Tack vare detta kan släpvagnen köras utan att lamporna flyttas.

För bästa användarupplevelse, uppgradera din trailer med [extra utrustning](#).

Tekniska data

Totalvikt (kg):	750
Egenvikt (kg):	236
Maxlast (kg):	514
Max båtlängd (m):	5.3
Längd (m):	5.35
Bredd (m):	2.09
Axeltyp:	bladfjädring
Bromsar:	nej
Ram:	svetsad
Däck:	155 R13 84N 4 x 100 M+S



Standardutrustning

- ✓ Stödhjul med förstärkt fäste
- ✓ Slitstark varmförzinkad svetsad ram
- ✓ Axel med slitstark 4-bladig bladfjädring
- ✓ Dragstång med justerbar längd
- ✓ 2 kölrullar
- ✓ Justerbart vinschtornt med vinsch och vinschtornsklyka
- ✓ Bromsad vinsch
- ✓ Multirullar med tippfunktion
- ✓ Multirullar system med 16 rullar

WWW.TIKI.SE



- ✓ Vattentäta nav
- ✓ Slitstarka surrningsöglor
- ✓ Klivbara skärmar i metall
- ✓ Sidesteps
- ✓ Gångramp
- ✓ Balanserade hjul med M+S-däck
- ✓ Vattentäta LED-positionslyjus
- ✓ Vattentäta LED-bakljus
- ✓ 13-polig kontakt